

Datasheet

Vertiline Basic



*Pictures are for illustrative purposes only.
Specifications are subject to change without notice.*

Notified Body	CE 2756		
Artikelnummer, EAN & lengte	EL2321802	6425670031699	2 meter
Normering	EN 353-2:2002	Meelopende valbeveiliger met flexibele ankerlijn.	
Materiaal	Touw Koppeling Meeloopklem	12 mm, polyamide, kernmantel touw. 1x Kangri (022)+ 1x Quadro(0232) Verzinkt staal .	
Omschrijving	Valbeveiliging op flexibele verankeringslijn; Vaste meeloopklem van verzinkt staal; Kernmantel touw met genaaide uiteinden en beschermende kousen; Valdemper met zeer betrouwbaar en zeer zacht scheurgedrag; Te gebruiken voor 1 persoon!.		
Technische specificaties	Touw diameter Breeksterkte touw Breeksterkte Kangri/Quadro Breeksterkte meeloopklem Maximale gewicht	12 mm 28 kN 25 kN/40 kN 15 kN (= breaking load of the set .) 100 kg	
Gewicht	1.200 gram		
Verpakking	Per set in een plastic zak, inclusief gebruiksaanwijzing.		
Levensduur	Tot 10 jaar na ingebruikname; Tot 12 jaar na productiedatum. Vanglijnen van één gebruiker, die periodiek door experts werden geïnspecteerd en in het inspectielogboek werden vastgelegd, zorgvuldig behandeld en onderhouden, werden opgeslagen in overeenstemming met de voorschriften, waren niet in contact met olie, vet of agressieve chemicaliën, kunnen worden gebruikt voor maximaal 10 jaar. Volg de gebruikshandleiding!		